



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

DATA SHEET: CLOREXIFLUID

PRODOTTO	Sanitizzante liquido.															
CARATTERISTICHE	Liquido ad alto potere sanitizzante indicato per varie tipologie di applicazioni a base di chlorhexidinedigluconato (5000 ppm). Particolarmente indicato nei confronti di Gram+ e Gram-, lieviti, muffle, funghi.															
CAMPPI DI IMPIEGO	Settore zootecnico, industriale, civile															
MODALITA' D'USO E DOSI D'IMPIEGO	<p>Per la sanitizzazione di superfici e locali, in allevamenti zootecnici, industrie, autocarri trasporto animali. Erogare con appositi nebulizzatori, nelle percentuali indicate nella tabella delle dosi e applicazioni, in base al grado di sporco o sostanze organiche presenti in fase di trattamento. Si consiglia una adeguata rimozione dello sporco prima di ogni trattamento. Come Pre o Post mungitura con apposito applicatore a spruzzo bagnare le parti interessate che vanno a contatto con i gruppi di mungitura. Prima della successiva mungitura lavare con acqua le parti trattate. Il prodotto può essere usato anche in combinazione con bobine tipo Papersan per la pulizia delle mammelle prima della mungitura.</p> <table border="1"><thead><tr><th>APPLICAZIONE</th><th>DOSI</th><th>TEMPO DI CONTATTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>TRATTAMENTO AMBIENTI E SUPERFICI</td><td>DA 2% A 10%</td><td>DA 15 A 120 MIN.</td></tr><tr><td>TRATTAMENTO PRE-MUNGITURA</td><td>DA 30 A 50 %</td><td>IL TEMPO DI PASSAGGIO</td></tr><tr><td>TRATTAMENTO POST-MUNGITURA</td><td>DA 50 A 100%</td><td>12 ORE</td></tr><tr><td>TRATTAMENTO CON BOBINE PAPER-SAN</td><td>DAL 15% AL 20% IMBEVUTO NELLA BOBINA</td><td>IL TEMPO DI PASSAGGIO</td></tr></tbody></table>	APPLICAZIONE	DOSI	TEMPO DI CONTATTO	TRATTAMENTO AMBIENTI E SUPERFICI	DA 2% A 10%	DA 15 A 120 MIN.	TRATTAMENTO PRE-MUNGITURA	DA 30 A 50 %	IL TEMPO DI PASSAGGIO	TRATTAMENTO POST-MUNGITURA	DA 50 A 100%	12 ORE	TRATTAMENTO CON BOBINE PAPER-SAN	DAL 15% AL 20% IMBEVUTO NELLA BOBINA	IL TEMPO DI PASSAGGIO
APPLICAZIONE	DOSI	TEMPO DI CONTATTO														
TRATTAMENTO AMBIENTI E SUPERFICI	DA 2% A 10%	DA 15 A 120 MIN.														
TRATTAMENTO PRE-MUNGITURA	DA 30 A 50 %	IL TEMPO DI PASSAGGIO														
TRATTAMENTO POST-MUNGITURA	DA 50 A 100%	12 ORE														
TRATTAMENTO CON BOBINE PAPER-SAN	DAL 15% AL 20% IMBEVUTO NELLA BOBINA	IL TEMPO DI PASSAGGIO														
COMPOSIZIONE	Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 648/2004: Inferiore a 5% tensioattivi non ionici, disinfettanti. Conservanti: phenethylalcohol, caprylylglycol.															
PITTOGRAMMI RICHIESTI E AVVERTENZE	Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza: vedi S.D.S. ATTENZIONE 															
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE	Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto															

PAGE 1 OF 2



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

AVVERTENZE	Prodotto ad esclusivo uso professionale. Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio o non consigliato del prodotto. Verificare la corrispondenza del prodotto al tipo di applicazione richiesta. Per l'uso seguire attentamente le indicazioni riportate in etichetta. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta degli utilizzatori professionali.
FORMATI	Taniche Polietilene kg.10 - 20 - 200

REV. 06 DATA 10/04/2018

PAGE 2 OF 2