

SCHEMA TECNICA

PULICAR

Zootecnia / Pulizia impianti e superfici

Detergente alcalino liquido ad alto potere sgrassante per automezzi.

Caratteristiche

PULICAR è un detergente sviluppato per la pulizia manuale ed automatica di autocarri, cassoni telonati,, mezzi movimentazione terra, attrezzature agricole ed industriali. PULICAR è indicato anche per il lavaggio di motori e pezzi meccanici.

Campi d'impiego

Pulizia di automezzi in generale.

Modo d'uso

Agitare la tanica prima di utilizzare PULICAR. Diluire in acqua alle concentrazioni indicate. Nebulizzare sulle parti da trattare. Lasciare agire per alcuni minuti quindi sciacquare con idropulitrice o getti ad alta pressione. Applicare su carrozzerie e teloni procedendo dal basso verso l'alto.

Concentrazione d'uso

pulizia carrozzeria: 0,5%-0,6%

sgrassaggio motori e parti meccaniche: fino a 50%

Aumentare la concentrazione e/o il tempo di applicazione in funzione del grado di sporco.

Caratteristiche

Forma: liquido - bifasico

pH: 13-14

densità: 1,05 – 1,1 g/cm³ @25 °C

Compatibilità

Tenere in considerazione le seguenti compatibilità (riferite al prodotto puro):

- Materiali compatibili: acciaio inossidabile AISI 304, acciaio inossidabile AISI 316 polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE) polipropilene (PP) politetrafluoroetilene (PTFE) gomma etilene-propilene (EPDM).
- Materiali incompatibili: acidi forti, acciaio zincato, alluminio, resina acetica (POM).

In caso di dubbio testare il prodotto su una piccola porzione di superficie non in vista.

Formati

Tanica: 10 kg 20 kg

Altre informazioni

PULICAR risponde ai criteri di classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Per informazioni specifiche vedasi scheda di dati di sicurezza.

Classe, categoria di pericolo: Corrosione/irritazione della pelle, 1

PULICAR è definito pericoloso per le diverse modalità di trasporto secondo le "Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose - Regolamento tipo". Per informazioni specifiche, vedasi sezione 14 della scheda di dati di sicurezza.



AZIENDA CERTIFICATA
SECONDO GLI STANDARD
DI QUALITÀ ISO 9001:2015

Composizione chimica (Reg. 648/2004/CE):

>=5% e <15% tensioattivi non ionici,
<5% EDTA ed i sali

Attenzione

La presente scheda tecnica è da intendersi di carattere puramente indicativo. Per la definizione del corretto protocollo di utilizzo dei prodotti Devidet s.r.l. consultare sempre l'Ufficio Tecnico Devidet s.r.l., tecnici esperti sapranno fornire le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze. Prodotto ad esclusivo uso professionale. Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio o non autorizzato del prodotto. Verificare prima dell'uso la corrispondenza del prodotto al tipo di applicazione richiesta. Prima dell'uso consultare la scheda di dati di sicurezza oppure la scheda informativa.

Revisione 6, 16/01/2021