

SCHEMA TECNICA

SCHIUMACLOR***Agroalimentare / Pulizia impianti e superfici******Detergente schiumogeno alcalino cloro attivo*****Caratteristiche**

Detergente schiumogeno cloro attivo alcalino indicato per il lavaggio a pressione di qualsiasi tipo di superficie, anche verticale, la sua speciale formula permette, con un unico trattamento, di detergere ed igienizzare.

Campi d'impiego

Studiato appositamente per la rimozione di tutti i residui grassi, sostanze organiche e proteiche, utilizzare SCHIUMACLOR nelle industrie della lavorazione e trasformazione alimentare, macelli, caseifici. e la pulizia delle superfici verticali in acciaio inox, vetro, PVC, piastrellato, ecc. senza danneggiarle o intaccarle, evitando di prolungare oltre 15 minuti il tempo di contatto.

Modo d'uso

Con apposita lancia schiumante irrorare tutte le superfici da lavare. Lasciare agire la schiuma per qualche minuto, poi procedere con risciacquo a base d'acqua con lancia a pressione

Diluire in soluzione acquosa da 2% a 5% secondo il grado di sporco se possibile utilizzare acqua calda (40-50°C) lasciare agire il prodotto per 5-10 minuti e risciacquare con acqua potabile. Effettuare il risciacquo della soluzione d'uso entro 10-15 minuti.

Caratteristiche

Forma:	liquido
pH:	13-14
densità:	1,11 – 1,22 g/cm ³ @25 °C

Compatibilità

Tenere in considerazione le seguenti compatibilità (riferite al prodotto puro):

- Materiali compatibili: acciaio inossidabile AISI 304, acciaio inossidabile AISI 316 polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE) polipropilene (PP) politetrafluoroetilene (PTFE) gomma etilene-propilene (EPDM).
- Materiali incompatibili: acidi forti, acciaio zincato, alluminio, resina acetica (POM).

In caso di dubbio testare il prodotto su una piccola porzione di superficie non in vista.

Formati

Tanica: 12 kg, 25 kg

Fusto: 250 kg

Altre informazioni

SCHIUMACLOR risponde ai criteri di classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). Per informazioni specifiche vedasi scheda di dati di sicurezza.

Classe, categoria di pericolo: Corrosione per i metalli, 1

Classe, categoria di pericolo: Corrosione/irritazione della pelle, 1

Classe, categoria di pericolo: Pericoloso per l'ambiente acquatico (pericolo acuto), 1

Classe, categoria di pericolo: Pericoloso per l'ambiente acquatico (pericolo a lungo termine), 2



AZIENDA CERTIFICATA
SECONDO GLI STANDARD
DI QUALITÀ ISO 9001:2015

SCHIUMACLOR è definito pericoloso per le diverse modalità di trasporto secondo le "Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose - Regolamento tipo". Per informazioni specifiche, vedasi sezione 14 della scheda di dati di sicurezza.

Composizione chimica (Reg. 648/2004/CE):

>=5% e <15% tensioattivi non ionici

<5% sbiancanti a base di cloro, fosfonati

Attenzione

La presente scheda tecnica è da intendersi di carattere puramente indicativo. Per la definizione del corretto protocollo di utilizzo dei prodotti Devidet s.r.l. consultare sempre l'Ufficio Tecnico Devidet s.r.l., tecnici esperti sapranno fornire le soluzioni più adatte alle specifiche esigenze. Prodotto ad esclusivo uso professionale. Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio o non autorizzato del prodotto. Verificare prima dell'uso la corrispondenza del prodotto al tipo di applicazione richiesta. Prima dell'uso consultare la scheda di dati di sicurezza oppure la scheda informativa.

Revisione 10, 14/05/2021